

IBC Heiztechnik Zubehörprogramm – für eine professionelle Installation!

Sicherheitswärmetauscher für IBC GK öko Modelle

Für geschlossene Heizanlagen nach DIN EN 12828 erforderlich! Der Sicherheitswärmetauscher dient dem Überhitzungsschutz und ist integrierbar in den Heizkesselvorlauf. An den Sicherheitswärmetauscher ist eine thermische Ablaufsicherung zu installieren.



IBC GK öko Modelle	Bestell-Nr.
GK-1K öko 14/27/37 KW	WT-3306
GK-2K prof 10/14 KW	WT-3304
GK-2K prof 20/50 KW	WT-3305
GK-2K öko 10/14 KW	WT-3300
GK-3K öko 24/28 KW	WT-3301
GK-3K öko 33/37 KW	WT-3302
GK-3K öko 41/46 KW	WT-3303

Thermische Ablaufsicherung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828. Gehäuse aus Pressmessing, Kappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit Doppelfühler und Tauchhülse DN 15, DIN-geprüft, max. Heizleistung der Anlage 100 kW, Ansprechtemperatur 95°C. Bauteilprüfung: Th 79793.



Größe	Bestell-Nr.
G 3/4	TA-3065

Feuerzugregler 3/4"

Für Festbrennstoffkessel in Anlagen nach DIN EN . Einstellbereich 40-100°C. Gehäuse und Tauchhülse aus Pressmessing, Einstellgriff aus Kunststoff mit Skala, Einbau waagrecht oder senkrecht.



Größe	Bestell-Nr.
G 3/4"	FZR-2612

Rauchgasthermostat für GK Festbrennstoffkessel-Öl/ Gaskesselkombination

wird zur Rauchgastemperaturüberwachung in kombinierten Heizanlagen im Ofenrohr des Festbrennstoffkessels installiert. Grenzbereich 40-120°C



Bestell-Nr.
TA-3066

Ladeventileinheit (Rücklaufanhebung)

Für GK Heizkessel bis 100 KW - in geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828. Ladeventileinheit mit integrierter Pumpe u. thermischen Ventil, ausgestattet mit Thermometern, umschlossen von einer Wärmeisolierung.



Typen	Bestell-Nr.
Thermostat 45°C	RA-3345

Rauchrohr für GK-Festbrennstoffkessel/Kaminöfen

Mindestwanddicke 2 mm, Rauchrohrbögen haben generell eine Reinigungsöffnung (Farbe: schwarz)



Typen	Bestell-Nr.
Ø150-1000 mm	SB-2100
Ø160-1000 mm	SB-3100
Ø180-1000 mm	SB-1100
Ø150-Bogen	SB-2000
Ø160-Bogen	SB-3000
Ø180-Bogen	SB-1000

Weitere Größen auf Anfrage

Staubfilter für GK-Festbrennstoffkessel/ Kaminöfen

Rauchrohr mit Katalysatorlinse zur Staubreduzierung im Rauchgas. Geeignet für alle Heizkessel/Kaminöfen für feste Brennstoffe. Filter hat die technischen Eigenschaften eines Katalysators.



NEU

Typen	Bestell-Nr.
Ø150 mm	FI-0150
Ø180 mm	FI-0180

Heizungspufferspeicher (PSX) für GK-Festbrennstoffheizkessel

Standardausführung: Pufferspeicher aus Stahl 235JRG2 für Heizungsanlage. Behälter: innen roh, außen grundiert. Betriebsdruck max. 3 bar. Inkl. Isolierung: FCKW-freie PU-Weichschaumisolierung.

Liter	500	800	1000	1500	2000



weitere Speichertypen auf Anfrage erhältlich

Saugzuggebläse für GK-Festbrennstoffkessel

Einbau im Ofenrohr des Festbrennstoffkessels bei mangelhaftem Schornsteinzug. Leistung regulierbar

Bestell-Nr.	Größe
GS-6160	Ø 160 mm



Gebläse für GK-Festbrennstoffkessel

Einbau in die untere Kesseltür, dient zur Unterstützung im Anheizvorgang (Koksfeuerung), Leistung regulierbar

Bestell-Nr.	Leistung
GS-7280	230 Volt/80 W



* alle Preise inkl. 19% MwSt. gültig bis 30.06.09 ab Lager Thüringen

IBC Heiztechnik

Vertrieb & Logistik

Oberer Straußberg 20
D-99706 Sondershausen OT Straußberg
Tel.: +49-(0) 36 334-595-05
Fax: +49-(0) 36 334-595-06

IBC Heiztechnik

Lagerverkauf Thüringen

Am Kalkhügel 12
D-99706 Berka/Sondershausen
e-Mail: info@IBC-Heiztechnik.de
Internet: www.IBC-Heiztechnik.de

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Preise gültig bis Widerruf